

Vozidlový nabíječ TPH700



Výhody pro uživatele

- ✓ Současné napájení a nabíjení terminálu
- ✓ Plná funkčnost terminálu
- ✓ Rychlé nabíjení
- ✓ Kompatibilní s osobními i nákladními vozy (9V až 33V)
- ✓ Automatické řízení nabíjení/napájení

Vozidlový nabíječ TPH700

Funkce

- ✓ Nabíjení baterií
- ✓ 5 hod. 30 min. při současném napájení terminálu pro potřeby radiového přenosu
- ✓ Napájení terminálu

Rozhraní

Speciální konektor RADIALL umožňující zapojení do konektoru pro příslušenství, kterým je osazen terminál TPH700.

Standardní zástrčka do zapalovače

Technické specifikace

Délka kabelu	2 m	
Označení CE	R&TTE 1999/5/CE	
Vstupní napětí	9 to 32 V stejnosměr.	
Výstupní napětí	7,5 V stejnosměr.	
Vstupní proud	1,9 A	
Výstupní proud	2,0 A	
Standard	Odolnost	
Provozní teplota	IEC 68-2-1 /-2	-0 °C/+45 °C
Teplota skladování	IEC 68-2-1 /-2	-40 °C/+70 °C

¹ Tato specifikace je pouze orientační, nikoli smluvně závazná. Společnost EADS SN si vyhrazuje právo tuto specifikaci bez předchozího upozornění pozměňovat.

